

K**G****AGRARTECHNIK****Baiersdorfer Str. 4
91094 Langensendelbach****Tel. 0 91 33 | 79 79 70
Fax 0 91 33 | 79 79 88****KG-Agrartechnik@gmx.de****www.KG-Agrartechnik.de**

Böschungsmulcher

KG-142 PRO HD, KG-182 PRO HD, KG-222 PRO HD

Die neuen Böschungsmulcher zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise aus. In diesen Mulchgeräten sind die schweren 1,2 kg - Schlegel verbaut und nicht die sonst üblichen 800 g - Schlegel. Die Mulcher verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe mit Freilauf. Durch den seitlichen Versatz des Mulchers lassen sich sehr einfach Gräben, Uferbereiche, Erdwälle etc. mähen.

Die Mulcher haben eine Arbeitsbreite von 140 cm bis 220cm und werden über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben.

Das Mulchgerät kann nach rechts und links sowie 55 Grad nach unten und 90 Grad nach oben angewinkelt werden. Für diese Funktionen brauchen Sie 2 Hydrauliksteuerkreise an Ihrem Schlepper/Traktor, da das Mähwerk hierfür über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder verfügt. Optional ist auch der Betrieb an 1xEW und 1xDW möglich.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen, die große Stützwalze und dem Oberlenker eingestellt werden. Die speziell gehärteten, 1,2 kg schweren Hammermesser, welche in 4 Reihen um die Antriebswelle angeordnet sind, zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind für dieses Mulchgerät kein Problem!

Der Doppel-Spiralrotor sorgt mit seiner gleichmäßigen Rotorbelastung für einen besonders ruhigen Lauf und lange Haltbarkeit bei wesentlich geringerem Kraftaufwand. Die Mulchgeräte PRO sind mit einer Öffnungsklappe ausgestattet, wodurch es auch optimal zum Häckseln von Stroh eingesetzt werden kann. Zudem erleichtert die Klappe eventuelle Wartungsarbeiten.

Weiterhin verfügen alle Mulchgeräte über einen doppelten Anfahrschutz. Dieser löst bei Kontakt mit Hindernissen, wie z.B. Steinen etc. aus und lässt das Böschungsmähwerk zur Seite und nach oben ausschwenken um das Risiko größerer Beschädigung zu minimieren.

Pendelnd aufgehängte, verzinkte Lamellen an der Vorderseite des Mähwerks verhindern das Austreten von Steinen etc.

Das Mähwerk wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers ab 40PS gehangen (ab Kat. II).



Technische Daten:

Typ:	KG-142 PRO HD	KG-182 PRO HD	KG-222 PRO HD
Arbeitsbreite:	140cm	180cm	220cm
Gewicht:	600KG	650KG	700KG
Hammerschlegel	12x1200Gramm	16x1200Gramm	20x1200Gramm
U/min	540	540	540
Zahnriemen	3 Stück	3 Stück	4 Stück
Anbau:	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Schlepperleistung:	ab 40PS	ab 60PS	ab 90PS

